

ISOVER KV-041

ISOVER KV-041 - tai biri pučiama vata, gaunama susmulkinus gamybos metu susidariusias mineralinės vatos atraišas. Skirta naujai statomų ir renovuojamų namų palėpių šiltinimui.



Produkto aprašymas

ISOVER KV-041 mineralinė vata yra neorganinė, chemiškai neutrali medžiaga, neturinti koroziją sukeliančių priedų. ISOVER KV-041 neturi kvapo, atspari puvinui ir nesudaro tinkamų sąlygų pelėsinių grybelių augimui. Pagal emisijų klasifikaciją atitinka saugiausią klasę M1. Nedegi (A1 degumo klasė).

Skirta naudoti gyvenamosios, visuomeninės ir pramoninės paskirties pastatuose, palėpių šiltinimui. Gaminama pagal standartą EN 14064-1, ženklinama CE ženklu.

Techniniai parametrai

Žymėjimo kodas pagal CE	MW-EN14064-1-S2-MU1
Šilumos laidumo koeficientas (palėpės grindys ant perdangos)	0,041 W/m·K
Degumo klasė	A1 euroklasė
Susėdimas	S2

Produkto paskirtis ir naudojimas

Paskirtis

Pagrindinė naudojimo sritis – palėpių perdangų, tarpaukštinių perdangų bei kitų horizontalių karkasinių konstrukcijų šiltinimas.

Naudojama naujai statomuose pastatuose bei renovacijos projektuose.

Montavimas

ISOVER KV-041 biri vata specialia įranga pučiama ant perdangos, suformuojant vientisą reikiamo storio šilumos izoliacijos sluoksnį. Nustatant izoliacijos sluoksnio storį reikia įvertinti maždaug 5% vatos nusėdimą. Įrengus izoliaciją ant jos negalima vaikščioti. Šilumos izoliaciją pastogės perimetru būtina apsaugoti nuo vėjo infiltracijos, todėl sienos ir stogo konstrukcijų jungtyje įrengiama papildoma apsauga nuo vėjo – oro srautų kreipiančiosios.

Minimalus gaminio tankis montuojant ant horizontalios perdangos – 23 kg/m³. Pakuotės svoris – 23 kg.

Pakuotė

Plastikinės pakuotės, 23 kg/pak. Supakuotos ant padėklo, po 18 paketų.

Sandėliavimas ir darbas

Transportuojama ir laikoma dengtose mašinose ar patalpose, vengiant tiesioginio vandens patekimo. Sandėliuojant lauke būtina apsaugoti nuo lietaus ir kitų atmosferinių kritulių. Dirbant su vata laikytis ant paketų nurodytų instrukcijų arba vadovautis atskirai gamintojo pateiktomis naudojimo instrukcijomis.

Produkto matmenys, kiekiai pakuotėse

Produkto Nr.	Padėklas			Paketas	
	kg/pad.	m ³ /pad. (suspaustu paketu)	pak./pad.	kg/pak.	m ³ /pak. (suspausto paketo)
17400	414,0	2,59	18	23,0	0,144

Susiję dokumentai

[Spausdinti produkto aprašymą \(PDF\)](#)

[Ekspluatacinių savybių deklaracija \(DoP\)](#)